

Banda pentru Izolatii Electrice



Descriere generala:

Este o banda care consta dintr-un suport din PVC, acoperita pe una din fete cu un adeziv pe baza de cauciuc, sensibil la presiune. Aceasta banda este certificata in concordanta cu EN 60454 (Semko, Demko, Nemko, Fimko, IMQ) pentru aplicatii de izolare electrica.

Aplicatii:

Este un produs ideal pentru aplicatii de izolatii electrice atat pentru joasa cat si pentru inalta tensiune, precum si in scopuri generale. Se aplica la temperaturi cuprinse intre -10°C - $+40^{\circ}\text{C}$.

Performante:

- Aderenta la suport: 2,60 N/10mm
- Aderenta la otel 2B: 2,80 N/10mm
- Alungirea: 215%
- Rezistenta la flacara: Autostingere
- Rezistenta la intindere: 210 N/10mm
- Grosimea: 0,12mm
- Domeniul de temperature: -10°C - $+90^{\circ}\text{C}$
- Proprietati raportate la coroziune: 1014 Ohm/25mm
- Suport: Film plastifiat din PVC
- Adeziv: Pe baza de cauciuc sintetic
- Rigiditate dielectrica: 65kV/mm

Disponibilitati:

- culori: negru, alb, albastru, galben, verde, galben-verde, rosu, gri, etc.
- latime: 12mm, 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm
- lungime: 10m, 25m

Ambalare si Stocare:

Produsul trebuie protejat impotriva luminii directe solare si a diferentelor mari de temperatura si umiditate. Se recomanda depozitarea in ambalajul original. In momentul in care banda este mutata din ambalaj trebuie protejata impotriva prafului si a altor impuritati.